

Модель	YH95C1 -100	YH119C1 -100	YH128C1 -100	YH150C1 -100	YH175C1 -100	YH183C1 -100	YH230C1 -100	YH266C1 -100	YH292C1 -100	YH325C1 -100	YH355C1 -100
Электропитание	380V/50Hz/3P										
	3 Phase										
Мощность в л.с. (HP)	3.5	4	4.3	5	6	6.5	8	9	10	11	12
Объемная производ. (м3/ч)	6.7	8.0	8.6	10.3	11.5	12.4	15.8	17.4	18.7	21.4	22.9
Хладагент	R410A										
Холодопроизводитель. (Вт)	9500	11900	12800	15000	17300	18300	23000	26600	29200	32500	34800
Мощность электрическая (Вт)	3170	3888	4183	4854	5545	5810	7210	8340	9070	10100	10800
Тепловой коэф. COP (Вт/Вт)	3.00	3.06	3.06	3.09	3.12	3.15	3.19	3.19	3.22	3.22	3.22
Рбочий ток (А)	5.8	7.4	7.7	8.6	9.7	10.4	13.4	14.8	15.8	17.7	18.2
Ток блокировки ротора LRA (А)	45	60	60	60	65	65	117	117	121	121	121
Макс. рбочий ток МОС (А)	7.5	9.9	10.6	13.0	13.5	14.0	18.3	21.1	23.6	25.0	26.8
ТЭН кВт (Вт)	70					90					
Присоединительные размеры "											
Нгнетельный п трубок (OD)	1/2					7/8					
Вссывающий п трубок (OD)	7/8					11/8					
Габаритные размеры (мм.)											
Длин (L)	239					260					
Ширин (W)	239					244					
Высот (H)	418					508					
Размеры ног (Отверстия)	190 X 190 (8.5)					190 X 190 (8.5)					
Тип масла	POE										
Начальный объем (л.)	1.4					2.7					
Перезарядяемый объем (л.)	1.25					2.6					
Макс. рбочие давление (MPa)											
Сторона высокого давления						4.3					
Сторона низкого давления						2.0					
Вес (кг.)	30	31	31	31	33	33	53	53	54	54	54